

세 부 규 격 서

No	1	품 명	파이펫 스타터 키트	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 파이펫 스타터 키트, P20G, P200G, P1000G 포함 1세트 / F167900 (1ea)

2. 사진



세 부 규 격 서

No	2	품 명	전동 파이펫	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 전동 파이펫, Unv. SE4-200XLS+ / 17014493 (1ea)

2. 사진



세 부 규 격 서

No	3	품 명	피펫 컨트롤러	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 피펫 컨트롤러, Mc01386 (1ea)

2. 사진



세 부 규 격 서

No	4	품 명	생물안전작업대 BSC 크린벤치	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 생물안전작업대 BSC 크린벤치, T-HG-BSC-12 (1ea)
- 제품 사양

Model	HG-BSC-12
Type (분류)	Bio-Hazard Safety ClassIIA2type
내부규격 (W*D*H)(mm)	1,200 x 620 x 710 mm
외부규격 (W*D*H)(mm)	1,320 x 755 x 1,950 mm
Main Filter (순환형)	HEPA-Filter x 2ea + PreFilter1ea
Material(In)	Stainless steel
Purity	Class100
Air Velocity	0.3~0.5m / sec
Blower	1/3HP
UV Lamp FLLamp	30W x 2ea 30Wx2ea
전원, 전압	220V, 60Hz, 400w

2. 사진



세 부 규 격 서

No	5	품 명	핸드실링기 비닐밀봉기	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 핸드실링기 비닐밀봉기, 30cm SK-310 (1ea)

2. 사진



세 부 규 격 서

No	6	품 명	호모게나이저 (아날로그 타입)	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 호모게나이저 (아날로그타입),with ST110/Clamp/HT1018 Tool HG-15A-Set-A, 230V/SL.SHG02016 (1ea)
- 제품 사양

Spec. Model	A. "SHG-15A-SET-A" with HT1018
Speed Range & Adjustment	Max. 27,000 rpm (without load), Stepless
Working Range	1 ~ 2,500ml
Motor Rating (Input / Output)	Input ; 300W, Output ; 160W
Controller	Analog Phase Controller
Standard Component Acc.	"HT1018" Dispersing Tool, "CL200" Clamp, "ST110" Stand
Safety Device	Over Heat Protector
Usable Dispersing Tool	Φ18mm Stator "HT1018"
Material	Aluminum Die-casting and ABS-Unit, Stainless-steel (#304)-Tool
Permissible Temp & Moisture	Ambient 5°C~50°C, 85%
Extension Arm Size	Φ12.7 × L250mm
Dimension & Weight	60 × 75 × h215mm, 2.5kg
Packing Size & Gross Weight	320 × 300 × h190mm, 5kg
Power Consumption	160W
Electrical Reqts.	AC 230V, 50 / 60Hz
Cat. No.	SL.SHG02016

2. 사진



세 부 규 격 서

No	7	품 명	스토마커 표준 400ml	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 스토마커 표준 400ml, 균질화 가능/패달거리 완전자동화 / LS-400A (1ea)
- 제품 사양

항목	세부 사양
제품명	LS-400A
용량	400ml
LCD 터치 패널	5inch
타이머	1초 ~ 무한대
분쇄 혼합속도 / 단계	1 ~ 12 Strokes / sec, 1 ~ 10 Step
프로그램 작동법	Digital LCD 터치 패널
페달 조절 기능	Digital 자동 터치 페달거리 조절 (30단계 조절기능)
Side & Window LED Lamp	4색 Lamp 알람기능 / LED 램프 9개
전원	Dual Volt 110V / 220V / 47 ~ 63Hz
도어기능	페달 완전 분리 물세척 가능
모터	24V 고성능 저소음 모터 사용
사이즈	(W) 280 X (D) 440 X (H) 260mm
무게	18kg
프로그램	식품샘플 강도에 따라 Hard, Medium, Soft Auto Program 사용자수동프로그램내장

2. 사진



세 부 규 격 서

No	8	품 명	원심분리기	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 원심분리기, Thermo Scientific™ C1T / 75008002 (1ea)
- 제품 사양

Specifications		C1T CentrifugeCentrifuge
Swinging bucket rotors	Max capacity	4 x 145 mL (with TX-150 rotor)
	Max speed	4,500 rpm (with TX-150 rotor)
	Min speed	300 rpm (with TX-150 rotor)
	Max RCF	3,260 x g (with TX-150 rotor)
Fixed angle rotors	Max capacity	6 x 50 mL (with HIGHConic rotor)
	Max speed	16,000 rpm (with MicroClick 24 rotor)
	Min speed	300 rpm (with MicroClick 24 rotor)
	Max RCF	24,328 x g (with MicroClick 24 rotor)
Speed/ RCF settings		Increments of 10 rpm/ 10 x g
Control system		Microprocessor
Drive system		Direct, brushless induction drive
Acceleration/deceleration profiles		2/2 (standard and soft)
Rotor locking system		Auto-Lock rotor exchange
Imbalance detection system		Continuous vibration measurement, with rotor mass correction
Programs		4 direct program buttons
Pulse (short) run		Yes
Acceleration/deceleration rates		2/2 (standard and soft)
Centrifuge chamber		Brushed stainless steel
Timer range		10 second to 99h 59min, continuous, modus mm:ss in 10 s increments, modus hh:mm in 1 min increments
Temperature range		n/a

Pre-cooling function		n/a
Refrigeration system		n/a
Sound level ²		<60 dB (A) with a TX-150 rotor (at max. speed) <65.5dB(A)withaMicroClick24x2rotor(atmax.s peed)
Other features	Certified ¹ ClickSeal biocontainment lids	
	Multilingual selection: English, Dutch, French, German, Italian, Russian and Spanish	
Max power consumption (230 V)		310 W
Dimensions	Height (lid open)	67 cm (26.4 in)
	Height (lid closed)	31 cm (12.2 in)
	Width	37 cm (14.6 in)
	Depth	48 cm (18.9 in)
Weight		35 kg (77 lb)
Standards & certifications	Standards	IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1
	Certifications	CSA certified, CE marked, IVD compliant, Certified biocontainment ¹
Ordering information		General Use Only
230 V, 50/60 Hz		75008002

2. 사진



세 부 규 격 서

No	9	품 명	Nikon SMZ745T 실체현미경 본품	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

◦ Nikon SMZ745T 실체현미경 본품

SMZ745T Zooming 본체(MMA36410) / C-W10XB Eyepiece 렌즈 10X, 2개 (1세트 구성)(MMK30102) / C-PSN Plain Focusing 스탠드(MMD31001) / LED 환형 조명(SL-LED-04) / 6.3MP 디지털 카메라 with Basic Software(JLHC-6M) (1ea)

- 제품 사양

1) Zooming Body (상안 헤드)

SMZ745T (MMA36410)

- 광학 시스템: Greenough type

- 줌 범위: 0.67x - 5x

- 작업 거리(WD): 115mm

- 사진 촬영용 Trinocular 포트 내장

2) 접안렌즈 (Eyepiece)

C-W10XB (MMK30102)

- 배율: 10X

- 수량: 2개 (1세트 구성)

3) 스탠드 (Stand)

C-PSN Plain Focusing Stand

(MMD31001)

- 안정적인 포커싱 조절 기능

- 넓은 베이스로 다양한 시료 거치에 용이

4) 조명 (Illuminator)

Ring illuminator_LED (SL-LED-04)

- 렌즈 하단 체결형 LED 링 조명

- 그림자 간섭 최소화 및 밝기 조절 지원

5) 카메라 시스템 (Camera)

6) 3MP Digital Camera (JLHC-6M)

- 고해상도 6.3 메가픽셀 실시간 관찰

- 촬영 및 분석용 Basic Software 포함

2. 사진



세 부 규 격 서

No	10	품 명	PC	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- PC (1ea)
 - 제품 사양
 - HP ProDesk 4 Tower G1i Desktop AI PC, 인텔® 코어™ Ultra 5 235 시리즈 2
 - Windows 11 Home
 - 인텔® 그래픽스
 - 16GB DDR5-5600MT/s RAM (16GB 1개)
 - 512GB PCIe® NVMe™ SSD

2. 사진



세 부 규 격 서

No	11	품 명	모니터	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 모니터 (1ea)
 - 제품사양
 - HP 시리즈 5 프로 527pq QHD 모니터, 27 QHD (2560x1440, 100Hz)
 - Edge-Lit 방식 IPS
 - DP 1.2, HDMI 2.0, USB-A, USB-B
 - 기울기, 높낮이, 좌우 및 회전조절 스탠드
 - 눈부심 방지, HP Eye Ease(TÜV Low Blue Light 인증)

2. 사진



세 부 규 격 서

No	12	품 명	적정기	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

◦ 적정기, Mettler-Toledo G20S / 30252669 (1ea)

- 제품사양

주요 특징

직관적인 인터페이스: One Click® 컬러 터치스크린 및 사용자별 단축키(최대 12개) 제공

효율적인 자동화: Rondolino 적정 스탠드를 통해 최대 9개 샘플 연속 처리

데이터 관리: CSV, PDF, XML 내보내기 지원 및 USB 기기 플러그 앤 플레이 지원

고급 소프트웨어: LabX® 적정 PC 소프트웨어 연동으로 완전 제어 및 보안 문서화 가능

기능 사양

사용자 그룹 "전문가 - 일상" 구분 지원

뷰렛 인식 RFID 칩 내장 지능형 뷰렛 (적정제 및 역가 자동 인식)

분석법 (Method) 사전 정의된 분석법 20개 이상 / 최대 150개 저장 가능

샘플 처리 시리즈별 최대 120개 샘플

통신 인터페이스 이더넷(TCP/IP), COM, USB 호스트(2개), USB 클라이언트, TTL I/O, 펌프/교반기

지원 언어 한국어, 영어 등 10개국어 지원

기술 사양

전위차 측정 범위 -2000 ~ +2000 mV (분해능: 0.1 mV, 오차 한계: 0.2 mV)

분극화 센서 입력 0 ~ 2000 mV / 0 ~ 200 μ A

온도 센서 (PT1000) -20 ~ 130 °C (분해능: 0.1 °C, 오차 한계: 0.2 °C)

뷰렛 분해능 / 작동 시간 뷰렛 부피의 1/20,000 (20mL 기준 1 μ L) / 충전 및 배출 20초

디스플레이 VGA 5.7" 컬러 TFT (640 x 480 픽셀)

규격 (W x D x H) / 중량 210 x 333 x 320 mm / 4.2 kg

2. 사진



세 부 규 격 서

No	13	품 명	모듈식 벽면테이블, 선반형	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	3	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 모듈식 벽면테이블, 선반형, Modular Laboratory Table, MSS Type w1800×d750×h1880 mm / F09-01-580 (3ea), 현장 설치 포함

2. 사진



세 부 규 격 서

No	14	품 명	모듈식 코너테이블, 기본형	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 모듈식 코너테이블, 기본형, Modular Laboratory Table, MZB Type/w1000×d1000×h800 mm / F09-01-710 (1ea), 현장 설치 포함

2. 사진



세 부 규 격 서

No	15	품 명	싱크대 프레임형	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

◦ 싱크대 프레임형, STH Type, Center Bowl/w750 x d750 x h800mm / F08-40-010 (1ea), 현장 설치 포함

2. 사진



세 부 규 격 서

No	16	품 명	이동식서랍장, 기본 목재형	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	4	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 이동식서랍장, 기본 목재형, MDB Type, 4단 서랍 / F09-01-940 (4ea), 완제품

2. 사진



세 부 규 격 서

No	17	품 명	의자	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	4	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 의자, H460~600 / F09-40-718 (4ea)
- (원형/기본형)

2. 사진



세 부 규 격 서

No	18	품 명	초저온냉동고	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 초저온냉동고, -86degC, 528L, Touchscreen / MDF-DU502VH-PK (1ea)
- 제품 사양
 - 1) 외장 크기(WxDxH) : 790 x 882 x 1953 mm
내장 크기(WxDxH) : 630 x 600 x 1400 mm
 - 2) 유효 내용적 : 528 L
 - 3) 순 중량 : 246 Kg
 - 4) 냉각성능 : -86℃ ~ -40℃
 - 5) 온도설정범위 : -90℃ ~ -40℃
 - 6) 온도제어범위 : -86℃ ~ -40℃
 - 7) 컨트롤러 : 마이크로프로세서, 비휘발성 메모리
 - 8) 디스플레이 : LCD 터치스크린(USB 데이터 다운로드/문열림, 온도 알람 이력다운로드 가능)
 - 9) 온도센서 : PT-100
 - 10) 냉동시스템 : Cascade
 - 11) 압축기 : 750W x 2EA(인버터압축기사용)
 - 12) 냉매 : HC(천연탄화수소냉매)
 - 13) 절연제 : PUF / VIP Plus 단열제 사용
 - 14) 외장재 : 도색된 강철
 - 15) 내장재 : 도색된 강철
 - 16) 외부 도어 : 1개
 - 17) 내부 도어 : 2개
 - 18) 선반 : 3개
 - 19) 선반 별 최대 하중 : 50 Kg
 - 20) 장비 총 최대 하중 : 415 Kg
 - 21) 진공 해제포트 (Vacuum release port) : 2개 (자동 1개, 수동 1개)
 - 22) 엑세스포트 : 3개 (뒷쪽 1개, 아래쪽 2개)
 - 23) 엑세스포트 크기 : 지름 17 mm
 - 24) 바퀴 : 4개 (레벨피트 2개)
 - 25) 의료기기 허가

2. 사진



세 부 규 격 서

No	19	품 명	모니터링 시스템	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 모니터링 시스템, T-MS-PR02 (1ea)
 - 제품 사양
 - 외형 크기 W170 x D125 x H110 (mm)
 - 무게 1.2Kg (충전지 포함)
 - 외형 재질 Painted Steel
 - 저장 장치 Nonvolatile static memory, SD Card
 - 기본 기능: 온도기록기, AUTO CALL 기능
 - 데이터 저장: SD 카드에 온도를 텍스트 파일 형식으로 기록 및 저장
 - 비상 전원: 내장된 충전 배터리를 통해 정전 시에도 10시간 작동
 - 알람 기능: 음성 녹음 기능 지원 (온도/습도가 설정된 Limit 값을 벗어나면 등록된 전화번호로 녹음된 음성 메시지 전달)
 - 조작 방식: LCD 터치 스크린을 적용하여 셋팅이 간편함
 - 센서 연결: 5M 길이의 온도 센서 1개 기본 제공 (최대 2개의 온도센서 연결 가능)
 - 적용 분야: 온도센서를 이용하여 가정용 및 다양한 냉장, 냉동고에 적용 가능

2. 사진



세 부 규 격 서

No	20	품 명	수분 분석기	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	2	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

◦ 수분 분석기, MB32, (2ea)

(탄소 섬유 열원)

- 제품 사양

1) 응용 모드

%수분, %고체, %복귀, 시간, 온도, 무게, 방식 이름, 건조 곡선, 통계

2) 디스플레이

2라인 디스플레이 포함한 4인치 LCD

3) 작동

전원코드(포함)

4) 통신

RS2323(포함)

5) 구조

탄소 섬유 열원, PBT 하우징, 다이캐스팅 알루미늄 베이스, 금속 팬 지지대, 금속 팬 핸들러, 인유즈 커버

6) 디자인 특징

5가지 차단 기준(수동, 시간 지정, 자동, A30, A90), 2가지 건조 프로파일(표준 및 급속), 최대 2가지 방법으로 보관, 40-180°의 가열 범위, 다양한 작동 언어

최대 용량 90 g

수분함량 해독도 1 mg/0.01%

팬 크기 90 mm

히터 유형 탄소 섬유

통신 RS232

치수 352 mm x 138 mm x 210 mm (길x높x폭)

디스플레이 2라인 디스플레이를 포함한 4인치 LCD

인유즈 커버 포함

제품 무게 4.3 kg

전원 AC 어댑터 (기본제공)

차단 기준 3 Auto; 시간 기반; 매뉴얼

온도 범위 40 ° C - 180 ° C

측정 단위 그램

작업 환경 10 ° C - 40 ° C

2. 사진



세 부 규 격 서

No	21	품 명	ph 미터	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	2	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

◦ ph 미터, SevenDirect SD20 Kit / 30671554 (2ea)

- 제품 사양

- 직관적인 사용자 인터페이스가 장착된 7인치 터치스크린
- 날짜, 시간, 사용자 ID, 센서 ID를 포함한 결과 추적 기능
- IP54 등급의 강인함 (튀는 물, 화학물질, 먼지로부터 보호)
- 지능형 센서 관리(ISM)를 통한 특수 센서 지원
- 중요한 파라미터용 uFocus 모드
- StatusLight를 통한 손쉬운 준비 상태 검사
- 기기 설정을 보호하는 2단계 사용자 관리
- 간편한 데이터 처리를 위한 EasyDirect 소프트웨어 옵션

- 상세 사양

제품 라인: 세븐다이렉트 (SevenDirect)
 미터 유형: 벤치탑 싱글 채널
 측정 파라미터: pH, ORP
 기본 포함 센서: InLab® Expert Pro-ISM (일반 센서)
 디스플레이: 7" 컬러 TFT (터치스크린)
 pH 측정 성능 분해능: 0.1 / 0.01 / 0.001 정확도: ± 0.002
 mV (ORP) 성능 범위: -2000 ~ 2000 mV 분해능: 1 / 0.1 정확도: ± 0.1
 온도 측정 성능 범위: -30 ° C ~ 130 ° C 분해능: 0.1 ° C 정확도: ± 0.1 ° C (0 ° C ~ 100 ° C 사이)
 메모리: 2000 표준
 측정전송 방식: PC, 프린터, USB 스틱
 보안/규정 준수: GLP, 사용자 관리 기능
 사용자 편의성 : 교정 지원, 안내에 따르는 검증, 샘플 분석법, 다국어 메뉴
 연결 및 호환성 커넥터: BNC, RCA / Cinch, USB A, USB B, 교반기용 Mini-DIN
 호환 기능: ISM (지능형 센서 관리) 호환,
 교반기 및 바코드 리더 연결 지원
 물리적 특성 크기: 195 x 205 x 65 mm
 중량: 850 g
 보호 등급: 방수 및 방진 (IP54)

2. 사진



세 부 규 격 서

No	22	품 명	뷰렛	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	2	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 뷰렛, DV1020 20mL / 51107502 (2ea)
 - DV1020의 고정밀성은 정확하고 신뢰할 수 있는 분주를 보장하고, 밸브와 튜브는 가장 일반적으로 사용되는 화학물질과 호환됩니다.
 - 모든 관련 적정 데이터는 칩에 저장되고 적정기가 자동 인식합니다. 잘못된 적정제 사용은 불가능합니다.
 - 뷰렛은 SN EN45001에 따라 인증될 수 있으며 각 유리 실린더에는 식별 번호가 있어 뷰렛이 ISO 8655-3 및 GLP의 요건을 준수할 수 있습니다.

2. 사진



세 부 규 격 서

No	23	품 명	pH 센서	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- pH 센서, DGi113-SC (산염기적정) / 51109502 (1ea)
- 비수용성 매체에서 산-염기 적정을 위해 이동 가능하고 세척이 용이한 슬리브가 있는 결합 유리 pH 전극

1) 상세 사양

호환 기기 : Excellence 적정기, 전위차 Compact 적정기
 기준 시스템 : LiCl-ARGENTHAL™
 기준 전해질 : LiCl, 1 mol/L in ethanol (비수용매 적정용)
 측정 유형 : 산/염기, 전위차 측정
 pH 측정 범위 : 0 - 12
 센서의 종류 : pH(유리막) 센서
 분리막 유리 : A41 cylindrical
 샤프트 재질 : 유리 (Glass)
 온도 범위 : 0 °C - 60 °C
 다이어프램 : (Diaphragm), 움직일 수 있는 테프젤® (Movable Tefzel® sleeve)
 연결 방식 : S12 (DGi113-SC 모델)
 추가 기능 : Plug & Play 센서 칩 내장 (DGi113-SC 전용)

2. 사진



세 부 규 격 서

No	24	품 명	적정기 센서	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 적정기 센서, DMi140-SC (산화환원적정) / 51109520 (1ea)
 - pH 값이 변하는 산화 환원 반응 적정용으로 설계된 세라믹 프릿이 있는 결합 백금 링 산화 환원 전극입니다
- 1) 상세 사양
 - 호환 기기 : Excellence 적정기, 전위차 Compact 적정기
 - 기준 시스템 : Ag/AgCl
 - 기준 전해질 : 3 mol/L KCl
 - 측정 유형 : 브로마토메트릭, 비소 측정, 산화환원(Redox), 세리메트릭, 요오드 측정, 전위차, 크로마토메트릭
 - 측정 범위 : -2,000 mV - 2,000 mV
 - 센서 종류 : 금속 센서
 - 센서 소자 : Platinum ring
 - 샤프트 재질 : 유리 (Glass)
 - 온도 범위 : 0 °C - 80 °C
 - 다이어프램 (Diaphragm) : 세라믹 핀 (Ceramic pin)
 - 연결 방식 : S12 (DMi140-SC 모델)
 - 추가 기능 : Plug & Play 센서 칩 내장 (DMi140-SC 전용)

2. 사진



세 부 규 격 서

No	25	품 명	PC	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- PC (1ea)
 - 제품 사양
 - HP ProDesk 4 Tower G1i Desktop AI PC, 인텔® 코어™ Ultra 5 235 시리즈 2
 - Windows 11 Home
 - 인텔® 그래픽스
 - 16GB DDR5-5600MT/s RAM (16GB 1개)
 - 512GB PCIe® NVMe™ SSD

2. 사진



세 부 규 격 서

No	26	품 명	모니터	신청학과/부서		호텔외식조리학과	
		설치 장소	예지관	수량	1	단위	개
		호실 번호	예지관 201호 마이스터대실				

1. 사양

- 모니터 (1ea)
 - 제품사양
 - HP 시리즈 5 프로 527pq QHD 모니터, 27 QHD (2560x1440, 100Hz)
 - Edge-Lit 방식 IPS
 - DP 1.2, HDMI 2.0, USB-A, USB-B
 - 기울기, 높낮이, 좌우 및 회전조절 스탠드
 - 눈부심 방지, HP Eye Ease(TÜV Low Blue Light 인증)

2. 사진

