

## 세 부 규 격 서

No	1	품 명	마찰견뢰도시험기	신청학과/부서		섬유패션비즈니스학과	
		설치 장소	본캠퍼스 한길관 6층 섬유계측실	수량	1	단위	대
		호실 번호	E0632				

### 1. 사양

- DL-2007
  - Specimen size : 200 x 100mm
  - Sliding speed : 60r/min.±5%
  - Distance for crocking : 104±3mm
  - Finger load/Diameter : 900g/16mm
  - Counter : 4 digital memory type
  - Drive motor : AC 6W
  - Power source : 200VAC 50/60Hz single phase, 10W
  - Weight(Approx.) : 17kg(±1kg)
  - Dimension(Approx.) : 320(W) x 620(D) x 320(H)mm

### 2. 사진



DL-2007



## 세 부 규 격 서

No	2	품 명	세탁건뢰도시험기	신청학과/부서		섬유패션비즈니스학과	
		설치 장소	본캠퍼스 한길관 6층 섬유계측실	수량	1	단위	대
		호실 번호	E0632				

### 1. 사양

- DL-2002M
  - Test pot : 12pots(500mℓ x 12pots)/12pots(1200mℓ x 12pts)
  - Temp. controll : 500mℓ x 12ea(Standard)/1200mℓ x 12ea(Standard)
  - Temp. range : 25~99℃
  - Temp. accuracy :  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  at  $50^{\circ}\text{C}$
  - Rotating speed range :  $40 \pm 2\text{r/min}$ .
  - Material : Internal - SUS#304 polishing / External - SUS#304 H/L
  - Test timer : 99min. 59sec.
  - Heater capacity : 7800W
  - Driver motor : 200W (Inverter control)
  - Power source : 220VAC 50/60Hz single phase, 8.5kW
  - Weight (Approx.) : 180kg ( $\pm 5\text{kg}$ )
  - Dimension (Approx.) : 1130(W) x 840(D) x 1100(H)mm

### 2. 사진



DL-2002 Series



## 세 부 규 격 서

No	3	품 명	승화건뢰도시험기	신청학과/부서		섬유패션비즈니스학과	
		설치 장소	본캠퍼스 한길관 6층 섬유계측실	수량	1	단위	대
		호실 번호	E0632				

### 1. 사양

- DL-2014
  - Number of plate : 1 plate
  - Heating plate size : 125 x 125mm
  - Temp. range : 50~250℃ (Max. 220±2℃)
  - Temp. controller : Digital PID type
  - Test timer : Digital 99min. 59sec.
  - Alarming device : End buzzer
  - Heater capacity : 250W x 2
  - Power source : 220VAC 50/60Hz single phase, 550W
  - Weight (Approx.) : 40kg (±2kg)
  - Dimension (Approx.) : 600(W) x 500(D) x 300(H)mm

### 2. 사진



DL-2014



## 세 부 규 격 서

No	4	품 명	내수압시험기	신청학과/부서		섬유패션비즈니스학과	
		설치 장소	본캠퍼스 한길관 6층 섬유계측실	수량	1	단위	대
		호실 번호	E0632				

### 1. 사양

- DL-812S
  - Test range : 0~2000mbar
  - Accuracy :  $\pm 0.2\%$
  - Display mode : LCD touch display
  - Area of specimen holder : 100cm<sup>2</sup>
  - Pressure gradient : 1kPa, 6kPa, 10kPa, 100kPa or any adjustment
  - Units : mbar, mmH<sub>2</sub>O, kPa
  - Test mode : 1 mode
  - Stop test : 3rd drop
  - Water supply : Manual
  - Water pump : 35~64W
  - Capacity of water tank : 3000mℓ
  - Clamp force : 8000N
  - Air pressure : 4~8 bar
  - Power source : 220VAC 50 or 60Hz single phase, 130W
  - Weight (Approx.) : 98kg ( $\pm 5$ kg)
  - Dimension (Approx.) : 530(W) x 700(D) x 655(H)mm

### 2. 사진



## 세 부 규 격 서

No	5	품 명	패가샤스니혼오바록	신청학과/부서		섬유패션비즈니스학과	
		설치 장소	본캠퍼스 한길관 4층 E0409	수량	2	단위	대
		호실 번호	섬유패션실습실3				

### 1. 사양

- EX5214
  - Max. speed : 8,500 rpm
  - Main feed dog's movement amount : 0.6mm - 5.2mm
  - Overedge width : 1.5mm - 8mm
  - Presser foot lift : Up to 8mm
  - Differential feed ratio : 1:0.4 - 1:3.8

### 2. 사진

